



epoke®
GROUP



PM 100-130



- den sikre vej!

PM 100-130

- Valsespreder serie

PM 100/130 er en lille kompakt, alsidig og effektiv valsespreder, der er designet til professionelt brug under de fleste vejrforhold. Den fungerer både som salt- og sandspreder og er ideel til glatførebekæmpelse på mindre arealer såsom cykelstier, gangstier og andre offentlige områder.

PM100/130 er ikke kun alsidig, men også effektiv i drift, og sikrer hurtig og præcis spredning af sand eller salt. Den er ideel til kommuner og professionelle brugere, der skal bekæmpe glatføre på små og mellemstore arealer.

Maskinen er let at montere og betjene, og spredersens udlæggervalse sikrer en nøjagtig og jævn udlægning af spredematerialet, og omrøreren forebygger brodannelse og findeler eventuelle klumper i materialet.

Den enkle opbygning gælder såvel konstruktion som daglig brug. Den udlagte mængde reguleres ved hjælp af et håndtag, som løsner eller strammer fjederbunden, og sprederen er straks klar til brug.



Spredemængden reguleres manuelt ved hjælp af håndtaget på spredersens side.



Liftofhæng kat. 0/1.



PM-serien egner sig til montage på kompakttraktorer og mindre bærere.

Serien fås med 3 driftsformer:

- Hydraulisk
- PTO-Drift
- Elektrisk drift

PM serien tilbyder 3 forskellige driftsformer:

Hydraulisk drift:

Anvendes primært til traktorer og kræver korrekt olietryk og olieflow. Spreaderen aktiveres ved at tænde for hydraulikudtaget på traktoren.

PTO-drift:

Også typisk for traktorer, hvor brugeren skal sikre korrekt omløbshastighed og retning på PTO-udtaget. Spreaderen aktiveres ved at tænde for PTO-udtaget på traktoren.

Elektrisk drift:

En fleksibel løsning, der er kompatibel med alle typer køretøjer. Denne driftsform betjenes via en fjernbetjening og kræver opmærksomhed på køretøjets spænding og strømstyrke.



Overbeholder til øget materialekapacitet findes i to forskellige størrelser.



Lygter og reflekser giver ekstra opmærksomhed i mørket.



Presenning beskytter spredematerialerne mod nedbør.

PM	100	130
Spreddebredde [m]	1	1,26
Beholderrumfang [l]	120	150
Højde* [mm]	515	515
Total længde [mm]	610	610
Total bredde [mm]	1115	1415
Beholder bredde [mm]	1060	1360
Egenvægt* [kg]	110	126
Overbeholder [l]	50-100	75-150
Driftsform	PTO, Hydraulik, EI (12V)	PTO, Hydraulik, EI (12V)
Min. oliemængde [l/min.]	18	18
Min. olietryk [bar]	100	100

*Konfigurations afhængig

EPOKE GROUP

I 1955 satte vi vores første sand- og saltspreder i produktion, og lige siden har vores omdrejningspunkt været udvikling, produktion og salg af maskiner og redskaber til glatførebekæmpelse. Vi er i dag blandt de førende på verdensplan. I Danmark foregår salget gennem egne sælgere og i udlandet gennem datterselskaber og 31 forhandlere.

Læs mere på www.epoke.dk

Epoke A/S
Vejenvvej 50
6600 Vejen
www.epoke.dk

