

Unia Ibis L

Vendeplove med lav egenvægt



Unia Ibis L - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser. (L version)
- Fjeder udløser. (LS version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 200/60 R14,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.
- Halmforplove er standard.

- Kraftig vendehoved Ø120 mm.
- Mulighed for pakkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)
- Hydraulisk rammeindsving standard. (kun 4+1)
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 200/60 R14,5 (kun 3+1 & 4+1)

Tekniske specifikationer

	L 3	LS 3	L 3+1	LS 3+1	L 4+1	LS 4+1
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde	Trinvis 35-40-45					
Hovedramme mm	120x120x8					
Frihøjde cm	80					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	890	1.060	1.090	1.290	1.290	1.520
Effektbehov	80-90	85-100	95-105	95-120	110-130	110-130
Pris kr.	104.600,-	120.400,-	125.500,-	146.500,-	153.100,-	176.500,-

Unia Ibis XM

Vendeplove



Unia Ibis XM - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser. (XM version)
- Fjeder udløser. (XMS version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 200/60 R14,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.
- Halmforplove er standard.

- Kraftig vendehoved Ø120 mm.
- Mekanisk justering af forreste fure (hydraulisk justering er ekstra udstyr)
- Mulighed for hydraulisk rammeindsving.
- Mulighed for pakkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)

Mulighed for at placere landhjul bagerst. 200/60 R14,5 (kun 3+1 & 4+1) kr. 5.025,-

Mulighed for ekstra stort landhjul. 320/60 R12 kr. 5.250,-

Tekniske specifikationer

	XM 3	XMS 3	XM 3+1	XMS 3+1	XM 4+1	XMS 4+1
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde	Trinvis 35-40-45					
Hovedramme mm	120x120x8					
Frihøjde cm	80					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	1.200	1.320	1.380	1.540	1.580	1.790
Effektbehov	90-100	95-105	100-110	105-120	110-125	120-130
Pris kr.	115.900,-	130.200,-	135.900,-	156.300	171.100,-	195.100,-

Unia Ibis Vario

Vendeplove med variabel furebredde



Unia Ibis Vario - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser.
- Fjeder udløser. (S version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 10.0/80 R12
- Unia's anerkendte "BIG LONG BODY" muldplade er standard.
- Kraftig vende hoved Ø120 mm.
- Mekanisk justering af forreste furer

- Mulighed for integreret jordpakker
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 10.0/80 R12
- Mulighed for ekstra stort landhjul. 320/60 R12

Hydraulisk landhjul bagerst kr. 18.000,-
 Hydraulisk justering af forreste fure kr. 5.475,-
 2m jordpakker á 450kg kr. 62.250,-
 2,5m jordpakker á 510kg kr. 66.000,-
 Bagmonteret landhjul kr. 5.025,-
 320/60R12 landhjul merpris kr. 5.250,-

Tekniske specifikationer

	Vario 4	Vario S4	Vario 5	Vario S5
Antal fure	4	4	5	5
Furebredde cm	Variabel 35-50			
Hovedramme mm	120x120x8		140x140x8	
Frihøjde cm	85			
Fureafstand cm	100			
Vægt kg	1.590	1.790	1.970	2.180
Effektbehov	125-140	130-155	145-170	150-190
Pris kr.	191.200,-	217.600,-	204.900,-	251.900,-

Unia Max

Såbedsharver



Unia Max – Perfekt såbed til en konkurrencedygtig pris. Grundet harvens kraftige opbygning og egenvægt sikres præcis opharvning selv på kraftige jordtyper.

4 intense bearbejdningszoner:

- Ø 390 rotorsmulder,
- 4 rækker tænder,
- slæbeplanke
- dobbelt rotorsmuldrer Ø320/280 mm
- Leddelte harvesektioner for god tilpasning

- Hydraulisk opklap
- Mulighed for flere forskellige rotorsmuldrer
- Kan også leveres med Ø460 tallerkner

Bugserudstyr 4,5-6m kr. 71.300,-

Bugserudstyr 9m kr. 107.300,-

Tekniske specifikationer

	4H	4,5H	6H	7,5H	9H
Arbejdsbredde m	4	4,5	6	7,5	9
Transportbredde m	3				
Antal tænder stk	36	48	64	80	96
Tandspor afstand cm	11				
Tanddimension mm	Heavy duty 45x10				
Vægt kg	1.900	2.200	2.700	4.500	5.500
Effektbehov hk	110	130	185	230	275
Pris kr.	123.000,-	130.500,-	168.000,-	222.000,-	261.000,-

Unia Viking

Bugserede såbedsharver



Viking bugserede såbedsharver - Perfekt såbed til en meget konkurrencedygtig pris!
Justerbar planerplanke, 5 rækker harvetænder og rotorsmuldrer efterharve sammen med harvens længde sikrer et jævnt og perfekt såbed.

- Kraftig ramme konstruktion
- Bogie ophængte hjul på midter sektion (8 m også side sektion)
- Hjul størrelse 200 x 14,5
- Hydraulisk opklap med transportlås

- Rotorsmuldrer efterharve er standard

Mulighed for hydraulisk crossboard
Merpris for combiefterharve kr. 1.750,- pr. meter

	Standard	M/Crossborad
Pris 580	140.500,-	190.600,-
Pris 630	148.400,-	205.300,-
Pris 680	156.100,-	217.400,-
Pris 750	177.600,-	247.800,-
Pris 800	186.300,-	257.900,-

Tekniske specifikationer

	580	630	680	750	800
Arbejdsbredde m	5,8	6,3	6,8	7,5	8
Transportbredde m	2,8	2,8	2,8	3	3
Antal tænder stk	72	78	85	92	100
Tandspor afstand cm	8				
Tanddimension mm	Heavy duty 45x10				
Antal hjul	6	6	6	8	8
Vægt kg	1.920	2.000	2.060	2.380	2.450
Effektbehov hk	130	150	185	230	250

Unia Kret

Grubber



Unia Kret - Undergrundsløsner med kraftig rammekonstruktion i V-form som sikrer større gennemgang

Undergrundsløsning øger jordens gennemtrængelighed og forbedrer jordstrukturen.

- Version B med springbolt stenudløser.
- Version S med non-stop bladfjeder stenudløser
- Justerbar tandafstand.
- Pakkevalse kan eftermonteres



- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Dybdehjul pris kr. 8.950,-

Tekniske specifikationer

	KB 3	KS 3	KB 5	KS 5	KB 7	KS 7
Arbejdsbredde m	3	3	3	3	4	4
Antal tænder stk	3	3	5	5	7	7
Arbejdsdybde cm	50					
Frihøjde cm	90					
Vægt kg	720	1.000	840	1.300	1.140	1.785
Effektbehov hk	95	95	130	130	185	185
Pris i kr	42.800,-	72.000,-	48.800,-	90.800,-	67.500,-	120.800,-

Unia Ares L

Tallerkenharve



Ares L tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, sammenblanding og pakning i én hurtig arbejdsgang. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling.

- Individuelt ophængte tallerkner med affjedring
- Enkel dybdekontrol
- Solide Ø510 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Kraftig rørpakker Ø500 mm
- Findes også i en Drive-version

- Mulighed for hydraulisk crossboard
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Bugserudstyr m/hydr. bremses kr. 51.800,-
Hydraulisk overløft kr. 13.500,-

Tekniske specifikationer

	L 300	L 350	L 400
Arbejdsbredde m	3	3,5	4
Transportbredde m	3	3,5	4
Arbejdsdybde cm	2-10		
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal tallerkner stk	2x12	2x14	2x16
Vægt kg	1.000	1.190	1.310
Kraftbehov hk	80-100	100-120	110-130
Pris standard udstyr kr	63.000,-	75.800,-	82.500,-

Unia Ares XL

Tallerkenharve



Ares XL tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Arbejdsdybden kontrolleres meget præcist. Det perfekte redskab til svære og stenrige jordtyper!

- Individuelt ophængte tallerkner med affjedring

- Kraftig rørpakker Ø600 mm
- Enkel dybdekontrol (mulighed for hydraulisk)
- Efterharve fordeler materialet før pakkeren
- Solide Ø560 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Mulighed for hydraulisk crossboard
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frødstyr (side 60)

Hydr. dybdekontrol 3m- 4m kr. 8.250,-

Hydr. dybdekontrol 4hm- 7,5m kr. 15.750,-

Tekniske specifikationer

	XL 300	XL 350	XL 400	XL 400H	XL 450	XL 600	XL 750
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	4	4,5	6	7,5
Transp. bredde m	3	3,5	4	3			
Arbejdsdybde cm	2-15						
Arbejds hastighed km/t	8-12						
Tallerkner stk	2x12	2x14	2x16	2x16	2x18	2x24	2x30
Vægt kg	1.610	1.850	2.100	2.800	3.110	3.930	4.650
Effektbehov hk	110-130	115-125	120-140	120-140	130-160	170-210	200-240
Pris kr	92.300,-	103.500,-	115.500,-	161.300,-	193.500,-	216.000,-	259.500,-

Unia Ares XL bugseret

Tallerkenharve



Ares XL tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Arbejdsdybden kontrolleres meget præcist. Det perfekte redskab til svære og stenrige jordtyper!

- Individuelt ophængte tallerkner med affjedring

- Kraftigt rørpakker Ø600 mm
- Enkel dybdekontrol (mulighed for hydraulisk)
- Efterharve fordeler materialet før pakkeren
- Solide Ø560 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Mulighed for hydraulisk crossboard
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)
- Hydr. bremses og lys er standard

Tekniske specifikationer

	XL 450	XL 600	XL 750
Arbejdsbredde m	4,5	6	7,5
Transportbredde m	3	3	3
Arbejdsdybde cm	2-15		
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal tallerkner stk	2x18	2x24	2x30
Vægt kg	3.110	3.930	4.650
Effektbehov hk	130-160	170-210	200-240
Pris standard udstyr kr	287.800,-	310.300,-	353.800,-
Pris Dobbelt U-valse kr	363.500,-	429.900,-	476.100,-
Mér pris hydr. crossboard kr	36.800,-	44.300,-	51.000,-

Hydr. dybdekontrol kr. 15.750,-

Unia Ares XM

Tallerkenharve



Ares XM er topmodellen af Unia tallerkenharverne og bygger på mere end 30 års erfaring. Ares XM tilbyder de løsninger der forventes af en moderne tallerkenharve. Det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Kraftig rammeopbygning sikrer lang levetid også på

Tekniske specifikationer

	XM 5	XM 6	XM 8
Arbejdsbredde m	5.00	6.00	8.00
Transportbredde m	3	3	3
Arbejdsdybde cm	2-15		
Antal tallerkner stk	40	48	64
Vægt kg	4.700	5.100	6.800
Effektbehov hk	140-170	170-210	220-270
Pris standard udstyr kr	325.900,-	361.900,-	433.900,-
Mérpris halmrive kr.	11.200,-	14.350,-	20.500,-
Mérpris hydr. crossboard kr.	41.300,-	44.300,-	51.500,-
Mérpris Ø400 knivtromle kr.	51.000,-	60.800,-	80.400,-
Mérpris Dobbelt U-valse kr	90.800	105.000,-	133.400,-

svære og stenrige jordtyper.

- Ø560 Individuelt ophængte tallerkner med vedligeholdsfrie lejer og gummiophæng giver effektiv stensikring og god sideværtseffekt
- Rammekonstruktion med hjulene foran valsen giver god stabilitet selv ved høje hastigheder.
- Enkel hydraulisk dybdekontrol samt

fingerharve inden pakkeren er standard.

- Hydr. bremsere, transportlås og LED lys er standard
- Offset af pakvalse giver god retningsstabilitet.
- Kan udrustes med flere forskellige pakvalser (se side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Merpris fronthjul kr. 37.000,-
hydr. regulering kr. 9.000,-

Unia Cross

Dybdeharve



Cross kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

Harven er liftofhængt med 3 række tænder, 1 række jævne tallerkener og rørpakkervalse

- Individuelt ophængte tallerkner med vedligeholdsfrie lejer
- Kraftige CX tænder med fjederudløser og 550kg udløserkraft
- Vingeskær er ekstraudstyr
- Kan leveres med mange forskellige typer valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Tekniske specifikationer

H er med hydr. opklap

	S 300	S 350	S 400	H 400	H450	H500
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	4	4,5	5
Transportbredde m	3	3,5	4	3		
Arbejdsdybde cm	5-30					
Arbejdshastighed km/t	8-15					
Antal tænder stk	10	12	13	12	15	17
Vægt kg	2.260	2.460	2.620	3.520	3.850	4.280
Effektbehov hk	140-185	150-195	160-210	180-225	190-235	210-270
Pris kr	134.300,-	156.800,-	166.500,-	243.900,-	259.600,-	266.500,-
Mér pris 2 ekstra tænder	18.000,-	-	18.000,-	-	-	-

Unia Cross Drive

Dybdeharve



Drive kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

harven er halvbugseret med 3 rækker tænder, 2 rækker tallerkener og Drive hjulpakker

- 2 rækker individuelt gummiophængte Ø460mm tallerkener
- Kraftige CX tænder med fjederudløser og 550kg udløserkraft
- Vingskær er ekstraudstyr

- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Hydraulisk dybdekontrol af tallerkener kr. 14.250,-
Front dybdehjul (drive) kr. 17.250,-

Tekniske specifikationer

	Drive 300	Drive 350	Drive 400
Arbejdsbredde m	3	3,5	4
Transportbredde m	3	3,5	4
Arbejdsdybde cm	5-30		
Arbejdshastighed km/t	8-15		
Antal tænder stk	12		15
Antal tallerkner stk	2x8	2x10	2x12
Vægt kg	2.780	3.080	3.460
Effektbehov hk	140-170	150-180	180-200
Pris Ø670 Drivepakker kr	216.000,-	235.500,-	279.000,-

Unia Cross HP

Dybdeharve



Cross HP kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

harven er halvbugseret med 3 rækker tænder, 2 rækker tallerkener og pakvalse

- Kraftige stive tænder med fjeder stenudløser
- Hydraulisk indstillelig arbejdsdybde.
- Støttehjul forrest og hydraulisk opklap er standard samt kørelæs og bremses
- Vingeskær er ekstraudstyr
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Pris hydraulisk dybdereulering på dybdehjul kr. 9.000,-

Tekniske specifikationer

	HP 400	HP 500	HP 600
Arbejdsbredde m	4	5	6
Transportbredde m	3	3	3
Antal tænder stk	13	17	19
Antal tallerkner stk	8	10	12
Arbejdsdybde cm	5-30		
Arbejdshastighed km/t	8-15		
Vægt kg	6.300	6.950	7.270
Effektbehov hk	180-240	240-280	290-350
Pris rørpakker kr	392.500,-	426.300,-	460.800,-
Mérpris Dobbelt-U pakker kr	56.200,-	69.800,-	84.000,-

Unia Kos

Stubharve



Kos er en stubharve med kraftige stive tænder med vingeskær og fuld gennemsikring. Spidsernes specielle udformning sikrer en god opblanding og nedmulding af halmen.

- Kos: 2 rækker tænder, 1 række tallerkner og pakker
- Kos T: 2 rækker tænder, 2 rækker tallerkner og pakker.

- Kos S: Kraftige stive tænder med fjeder stenudløser (320 kg pr tand)
 - Kos B: Kraftige stive tænder med springbolt
 - Hydraulisk opklap version H.
 - Mange forskellige valser (side 21)
 - Kan også leveres med frøudstyr (side 60)
- Mulighed for halvbugsering kr. 77.250,- (Kos H version)

Tekniske specifikationer

	K 300	K 370	KH 370	KH 450	KH 540	KH 600
Arbejdsbredde m	3	3,7	3,7	4,5	5,4	6
Transportbredde m	3	3,7	3			
Antal tænder stk	7	9	9	11	13	13
Arbejdsdybde cm	2-15					
Effektbehov hk	110	130	130	160	180	200
Vægt Kos B kg:	975	1.270	1.560	1.920	2.165	2.280
Vægt Kos S kg:	1.200	1.450	1.950	2.380	2.710	2.820
Vægt Kos BT kg:	1.300	1.670	2.000	2.270	2.570	2.680
Vægt Kos ST kg:	1.590	2.060	2.370	2.750	3.110	3.230
Pris kr. Kos B:	52.500,-	72.800,-	104.300,-	123.800,-	143.300,-	147.800,-
Pris kr. Kos S:	78.300,-	99.000,-	134.300,-	150.800,-	171.800,-	174.800,-
Pris kr. Kos BT:	64.000,-	86.300,-	119.300,-	142.500,-	164.300,-	170.300,-
Pris kr. Kos ST:	90.000,-	112.500,-	149.300,-	169.500,-	192.800,-	197.300,-

Unia Kos Premium

Dybdeharve



UNIA KOS PREMIUM er en kraftig dybdekultivator til stubharvning og løsning af jorden. Harven er opbygget med 2 rækker kraftige stive tænder med fjederudløser efterfulgt af 2 rækker individuelt gummiophængte tallerkener samt en kraftig rørpakker. Harven kombinerer således fordelene ved en halmnedmulder og en tallerkenharve. Harven giver mulighed for arbejdsdybder ned til 30cm så pløjesålen kan brydes.

- 2 rækker tænder, 2 rækker Ø460 tallerkner og Ø600rørpakkervalse
- Kraftige stive tænder med fjederstenudløser
- 2 rækker individuelt ophængte Ø460 tallerkner
- Vingeskær er ekstra udstyr
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frødstyr (side 60)

Tekniske specifikationer

	KP 300	KP 350	KP 400	KP 300 L	KP 400 L
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	3	3
Transportbredde m	3	3,5	4	3	4
Antal tænder stk	8	10	12	8	12
Antal tallerkner stk	2x8	2x10	2x12	2x8	2x12
Arbejdsdybde cm	5-30				
Vægt kg	1880	2190	2500	3000	3640
Effektbehov hk	130	140	180	140	200
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Halvbugseret	Halvbugseret
Pris kr	143.300,-	169.500,-	190.500,-	193.500,-	238.500,-

Unia Teris

Hydrauliske tromler



Teris tromler har med de centerophængte led, fri bevægelighed på alle led, hvilket sikrer optimal tilpasning til jordens overflade. Kraftig, robust og enkel rammekonstruktion med automatisk transportlås.

- Hydraulisk vægtudligning af sektioner
- Kraftige selvsmørende støvtætte kuglelejer
- Stor frihøjde ved transportkørsel
- Hydrauliske bremser er standard på XXL
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

- Ø530 mm cambridgeringe
- Ø510 mm Crosskillringe
- Alle tromlesektioner har fuld overlappning

Tekniske specifikationer

	XL 530	XL 630	XXL 730	XXL 830	XXL 950
Arbejdsbredde m	5,3	6,3	7,3	8,3	9,5
Transportbredde m	2,5	2,5	3	3	3
Antal sektioner stk	3				
Vægt cambrigde kg	3.800	4.200	5.130	5.850	6.630
Vægt crosskill kg	3.850	4.250	5.250	5.980	6.820
Effektbehov hk	120	130	150	180	190
Pris cambrigde kr	146.700,-	154.400,-	240.500,-	254.400,-	267.300,-
Pris crosskill kr	157.900,-	163.000,-	283.700,-	296.600,-	299.900,-
Mér pris hydr. lamelplanke kr	24.100,-	26.800,-	34.500,-	42.300,-	50.900,-

Unia Valser

Oversigt over valser

Rørpakker Ø600



Arbejds- bredde m	3	4	4H	4,5	5	6	7,5	8
Vægt i kg	330	520	570	590	610	690	890	1.100
Pris i kr	14.300,-	18.750,-	20.700,-	25.100,-	27.500,-	30.800,-	38.300,-	39.500,-

Alle priser er inkl. ramme og lejer

Rørpakker er referencepris og resten er merpriser

Gummipakker Ø500mm



Vægt i kg	650	910	920	1.000	-	1.300	1.720	-
Pris i kr.	24.800,-	34.500,-	35.300,-	38.300,-	-	54.800,-	71.300,-	-

Ringpakker Ø600mm



Vægt i kg	590	790	820	890	950	1.360	1.600	-
Pris i kr.	15.800,-	21.800,-	27.800,-	30.000,-	30.750,-	42.000,-	50.300,-	-

Dækpakker Ø670mm



Vægt i kg	490	680	-	-	-	980	-	-
Pris i kr.			-	-	-	-	-	-

U-pakker Ø600mm




Vægt i kg	680	820	830	920	1.240	1.360	1.640	1.700
Pris i kr.	23.300,-	34.500,-	42.000,-	42.800,-	39.750,-	53.300,-	63.800,-	76.500,-

Dobbelt U-pakker Ø600mm



Vægt i kg	780	940	960	1.100	1.250	1.560	1.800	1.900
Pris i kr.	44.300,-	54.800,-		62.300,-		84.000,-	102.000,-	120.000,-

Stålpakker



Vægt i kg	700	1.050	1.070	-	1.240	1.460	-	-
Pris i kr.				-			-	-



Stålpakker

Dækpakker

Rørpakker

Ringpakker

Fjedrepakker

U-pakker
Jord til jord

Unia Ares XLA

Discnedfælder



UNIA Ares tallerkennedfælder er udviklet til optimal gyllenedfældning i marker med meget plantemateriale. For eksempel er gylledyserne placeret på siden af den forreste tallerkenrække, gyllen placeres hermed i riller skabt af tallerkenerne på den forreste tallerkenrække. Den bagerste tallerkenrække dækker øjeblikkeligt rillerne med jord. Derved minimeres fordampningen. Tallerkennedfælderens udmærker sig desuden

ved, at gyllen placeres direkte i jorden og ikke hvirvles med materiale flowet gennem nedfælderens. Den arbejder derfor med relativt tørt materiale og forbliver ren og tør. På den måde minimeres problemer med indtrængende fugt i lejer og ledforbindelser, så levetiden forlænges.

Tekniske specifikationer

	XLA 600	XLA 750
Arbejdsbredde m	6	7,5
Transportbredde m	3	3
Arbejdsdybde cm	2-10	
Arbejdshastighed km/t	8-12	
Antal tallerkner stk	2x24	2x30
Vægt kg	2.750	3.300
Kraftbehov hk	180	220
Pris standard udstyr kr	183.400,-	205.100,-
Pris m/Samson fordeler kr	284.600,-	310.700,-

- Individuelt ophængte tallerkner med gummiophæng giver effektiv stensikring og god sideværtseffekt
- Solide Ø560 mm tallerkner
- Leveres forberedt for montering af fordeler
- Kan leveres komplet med Vogelsang, Samson eller Harsø fordeler med hydr. spadeventil

Frontdybdehjul dobbelt kr.: 26.250,-
 Efterharve kr.: XLA 600 8.250,- - XLA 750 9.750,-
 Ø600mm rørpakker kr.: XLA 600- 43.500,-
 Ø600mm rørpakker kr.: XLA 750- 51.000,-
 Lygtebom kr.: 7.100,-

Unia USF

Fronttank



Unia USF fronttank leveres standard med mekanisk dosering, 2 delt tank samt 2 doseringsenheder hvor et trækjul bestemmer doseringen. Kan også leveres med elektronisk styring af udsædsmængden. Monitoren er ISObus kompatibel.

Unia USF er grundet de 2 doseringsenheder der kan indstilles til individuel dosering velegnet til mange opgaver.

- Trinløs indstilling af dosering 2 – 500 kg/ha per enhed
- Hydr. blæserdrev med stor kapacitet.
- Hydr. Løft af trækjul.
- Ergonomisk design sikrer godt udsyn fremad.
- Leveres med 2x 4 m pvc rør og 10 m Ø90 slange, foldbart trinbræt, presenning og lys.

Tekniske specifikationer

	USF 1600
Tank kapacitet L	1.600
doseringsenheder stk	2
Blæser	Hudraulisk (24l/min)
Doseringsmængde kg/ha	20-500
Vægt kg	800
Pris kr	123.000,-

Fordeletårn med 4 – 8 udløb rustfrit stål m/14 m Ø55 slange kr. 9.000,-

Fordeletårn med 12 – 24 udløb i plast m/20 m Ø32 slange kr. 8.250,-

Overbygning til 2.200L kr. 5.025,-

Mér pris elektronisk dosering via ISObus kr. 56.250,-

Unia TOP

Fronttank



Top 1200 E - Med elektrisk drevet pumpe:
Unia Top fronttank gør det muligt at øge tankkapacitet på sprøjten med 1350 l. Sprøjtevæsken skal blandes i sprøjtes tank og derefter skal væsken pumpes til fronttanken. Når sprøjtes tank er tom, kan sprøjtevæske pumpes fra fronttanken til sprøjtes tank ved at bruge sprøjtes pumpe.
Inde i fronttanken er der mixer der drives af en elektrisk motor. Pumpen der sidder på Top E har maks. Kapacitet på 19 l/min som drives af 12 V. elektrisk motor.



Top 1200 H med hydraulisk drevet pumpe:
Unia Top fronttank gør det muligt at øge tankkapacitet med 1350 l. Fronttanken er velegnet til at transportere vand, flydende gødning, bejdse mm.
Pumpen der sidder på Top H har max kapacitet 85 l/min som drives af traktorens hydraulik system.

Tekniske specifikationer

	TOP 1200E	TOP 1200H
Tank kapacitet L	1.350	1.350
Styring	Elektrisk 12v	Hydraulisk
Pumpe kapacitet	19L/min	85L/min
Vægt kg	285	300
Pris kr	39.000,-	43.500,-

- 25 l håndvasketank
- Leveres med lys, foldbart trinbræt, sugefilter og transporthjul og 7 m slange.

Unia Fenix

Bugserede såsæt



Unia Fenix er et halvbugseret såsæt, som arbejder 3 zoner: jordbehandling med lamelplanke og 2 rækker tallerkener, pakning af store kombinerede pakker og transporthjul og til sidst såning med dobbelte skiveskær med dybde- og trykhjul og dæksstrigle.

- To rækker af individuelt ophængte Ø485 mm tallerkener med affjedring.
- Kombinerede pakke- og transporthjul. Ø910 mm (420/55 R17)

- Dobbelt forskudte selvrensende skiveskær til såning, med 80kg tryk.
- Elektronisk udsåning "Drill Control"
- Mulighed for ISO-Bus styring.
- Skridsikker gangbro med trin.
- Unia's anerkendte "V-TECH" dobbelt skiveskær med 80kg skærtryk.
- Mulighed for hydraulisk crossboard.
- Hydrauliske markører.
- 4000/6 er med gødningsplacering

Tekniske specifikationer

	Fenix 3000/3	Fenix 3000/4	Fenix 3000/6	Fenix 4000/6
Arbejdsbredde m	3	4	6	6
Transportbredde m	3	3	3	3
Antal tallerkner Ø485 mm stk	2x12	2x16	2x24	2x24
Antal såskær stk	18	24	40	40
Arbejdsdybde cm	2-15			
Arbejdshastighed km/t	8-15			
Rækkeafstand cm	16,7	16,7	15	15
Tankindhold liter	3000	3000	3000	4000
Vægt kg	4.900	6.500	7.600	8.700
Effektbehov hk	150	170	240	260
Pris kr	540.900,-	698.900,-	840.300,-	1.095.800,-
Mér pris for crossboard kr	29.000,-	39.100,-	47.200,-	47.200,-

Unia FS

Bugserede såsæt



Unia FS er et halvbugseret såsæt, som arbejder 3 zoner: jordbehandling med lamelplanke og 2 rækker tallerkener, pakning af store kombinerede pakker og transporthjul og til sidst såning med dobbelte skiveskær med dybde- og trykhjul og dæksstrigle.

- Kombinerede pakke- og transporthjul.
- Hydrauliske markører til lodret.
- Plejespormonitor og efterharve.

- Skridsikker gangbro med trin.
- SHEEL Ø300mm rulleskær med 25kg skærtryk.
- Mulighed for hydraulisk crossboard.

Mulighed for Unia's anerkendte "V-TECH" dobbelt skiveskær med 80kg skærtryk.

Tekniske specifikationer

	FS T 1500 Drive (SHELL)	FS T 1500 Drive (V-TECH)
Arbejdsbredde m	3	3
Transportbredde m	3	3
Antal tallerkner Ø460 mm stk	2x12	2x12
Antal såskær stk	24	20
Arbejdsdybde cm	2-10	2-15
Arbejdshastighed km/t	5-10	8-15
Rækkeafstand cm	12,5	15
Tankindhold liter	1.500	1.500
Vægt kg	2.850	3.050
Effektbehov hk	120	130
Pris kr	386.500,-	421.900,-
Mér pris for crossboard kr	27.000,-	

Unia MX & MXL

Gødningsspreder



Kompakt centrifugalspreder med to spredetallerkner sikre jævn fordeling af gødning i hele spredetallet. Vingerne kan indstilles i længde og vinkling. Dette gør, at spredeskiverne kan bruges til både almindelig spredning og senggødskning. Spredere er testet på bygholm. På MXL opnåes optimal og nøjagtig spredning grundet snegleudmaderens fordele. Sneglenes omdrejninger (op til 700 per min) sikrer tilstrækkelig og frem for alt nøjagtig gødnings flow selv ved høj hastighed og store mængder. Dobbelt overlap giver en sikker gødningsfordeling i arbejdsbredden, samt gode muligheder for at spare på gødningen via halvsideluk i kiler og via optimal kantspredning.

- Solde i tank.
- Kantspredningsudstyr
- Hydraulisk skodbetjening.
- Spredetallerkner i rustfrit stål.
- Indikator for hældning af sprederen.
- Spredetabeller.
- Kørselsafhængig monitor kun MXL

Tekniske specifikationer

Pressenning kr.: MX 3.900,- MXL 4.800,-

	MX 1000	MX 1200	MX 1600	MXL 1600	MXL 2100	MXL 3000
Arbejdsbredde m	10-24		12-36			
Volumen liter	1.000	1.200	1.600	1.600	2.100	3.000
Vægt tom kg	265	290	350	380	635	690
Pris kr	46.700,-	49.800,-	52.500,-	86.300,-	95.900,-	102.500,-

Unia RCW Spredevogne

Kalkspreader



Unia RCW spredevogne er opbygget på en kraftig undervogn og leveres som standard med 2 sæt spredetallerkener: 1 sæt til gødning og 1 sæt til kalk.

Stor diameter på spredetallerkenerne samt dobbelt overlap sikrer nøjagtig tildeling også ved store arbejdsbredder. UNIA sprederne har indbygget over 50 års erfaring i sprederne og er afprøvet af DLG i Tyskland med et tilfredsstillende resultat.

- Spredeaggregat i rustfri stål.
- Kørselsafhængig dosering.
- Solde, hydr. Bremses og pto er std.
- Kantspredetallerken er std.
- Hjulskærme er std. På 100-120

Hydr. Foldbar pressenning 60-85 kr. 30.800,-

Hydr. Foldbar pressenning 100-120 kr. 33.000,-

Hydr. Foldbar kantspredeudstyr kr. 15.800,-

Tekniske specifikationer

	RCW 60H	RCW 85H	RCW 100P	RCW 120P
Arbejdsbredde m (Granulat)	12-36		12-36	
Arbejdsbredde m (Kalk)	8-16			
Rumindhold m³	6.000	8.500	10.000	12.000
Standard hjul	18,4 R38	520/80 R38	580/70 R38	650/75 R32
Læsehøjde m	2,45	2,70	2,90	2,90
Vægt kg	3.230	3.630	4.420	4.720
Effektbehov hk	110	140	160	180
Pris kr	342.800,-	356.200,-	455.200,-	475.500,-

Unia Apollo Premium

Staldgødningsspreder



UNIA Apollo Premium er en klassisk opbygget staldgødningsspreder med store hjul. Sprederen er enkel og robust opbygget af kvalitetsmaterialer. UNIA har indbygget mere end 50 års erfaring i sprederen og den er konstrueret til mange års hård brug.

- 4 bundkæder udført i specialhærdet 15 mm stålkæde. (2 på A11 og A13)
- Hydraulisk bundkæde.
- El-regulering af bundkæde fra kabinen (Ekstra udstyr)
- 2 Lodrette spredevalser med stor diameter og sprede tallerkener nederst. Fremstillet i Hardox 400 stål.
- Kan leveres med adapter til slamspredning (bredspreddning) med 2 vandrette valser og spredetallerkener.
- Spredeaggregat kan hurtig omskiftes
- Hydraulisk bagplade

Tekniske specifikationer

El-regulering af bundkæde kr. 12.750,-

	A 11	A 13	A 14	A 16
Arbejdsbredde m	8-12			
Nyttelast tons	12	13	14	16
Rumindhold m ³	14	15,5	17,5	20
Standard hjul	23.1 R26	580/70 R38	28.1 R26	650/75 R32
Læssehøjde m	2,55	2,95	2,55	2,95
Vægt kg	4.500	4.800	5.730	5.880
Effektbehov hk	120	140	160	180
Pris lodrette valser kr	383.300,-	414.800,-	455.300,-	470.300,-
Pris bredspredebord kr	458.300,-	458.300,-	498.800,-	520.500,-

Unia Lux

Liftsprøjte



UNIA Lux liftsprøjter er en liftsprøjte i en kraftig og kompakt konstruktion med et flot standardudstyr, så man kan blive kørende til en konkurrencedygtig pris.

- Lys og pto aksel.
- Klapbar kemikaliefylder med dunkskylder.
- Hydr. bomløft op til 210 cm
- Hydr. bom med flowregulering og hydr. Lås af trapez samt skråtstilling.
- Suge-, selvrensende tryk- samt linjefiltre.
- Triplet dyseholdere.



- Renvandstank, håndskylletank og roterende tankrensere.

El-Amatur kr. 26.250,-

Udv. vaskeudstyr kr. 2.625,-

Tekniske specifikationer

	Lux 1012	Lux 1015
Arbejdsbredde m	12	15
Tankindhold netto liter	1.000	1.000
Tankindhold brutto liter	1.100	1.100
Pumpe	Zeta 140	
Vægt tom kg	590	610
Pris kr	142.500,-	144.500,-

Unia Europa XL

Trailersprøjte



UNIA Europa XL er en trailersprøjte i en kraftig og kompakt konstruktion med en flot standardudstyrs liste. Stabil og kraftig bygget XL 3-fold bom i "gittermast" konstruktion ophængt i et flydende ophæng med svingningsdæmpere så bommen arbejder uden skadelige svingninger. Bommen er meget kompakt og har et lavt tyngdepunkt i sammenfoldet stand.

- Hydr. Affjedret parallelogram bomløft op til 230 cm. (Egret: mast)
- Hydr. bremses og bomskråstilling.

- XL 3-fold bom, (Plus 2-fold)
- Suge-, selvrensende tryk- samt liniefiltre.
- Renvandstank, håndskylletank og roterende tankrensere.
- Rustfri dyserør med Quinlet dyseholdere.
- El-Amatur med 7 sektioner og trykaflæsning i monitoren.
- Spray monitor med kørselsafhængig dosering

Omfattende udstyrsliste: GPS, bomhøjdeautomatik, med styrende aksel, LED-lys mm.

Tekniske specifikationer

	Egret 2520	Egret 3024	Europa 3028	Europa 4030
Arbejdsbredde m	20	24	28	30
Tankindhold netto liter	2.500	2.500	3.000	4.000
Tankindhold brutto liter	2.750	2.750	3.300	4.400
Standard hjul	16,6 R38		18,4 R38	
Sporvidde m	1,5-2		1,8-2,25	
Pumpe L/min	260		300	
Vægt tom kg	2.050	2.130	3.120	3.520
Pris kr	388.800,-	399.900,-	499.900,-	543.500,-

Unia Heron

Trailersprøjte



UNIA Heron er den nye topmodel fra Unia som tilbyder de funktioner der forventes af en moderne trailersprøjte. Heron kombinerer tankkapacitet og lavt tyngdepunkt i et flot og kompakt design.

Stabil og kraftig bygget XL 3-fold bom i "gittermast" konstruktion med 3 dimensionalt ophæng med automatisk svingningsdæmpning så bommen arbejder uden skadelige svingninger.

- Radion 8140 kørselsafhængig monitor.
- El-hydr. bombetjening hydr. samt skråtstilling
- Omfattende udstyrsliste

Premium udstyrspakke med joystick betjening, individuelt bomløft til både over og under vandret, nyeste generation bomhøjdeautomatik med 3 sensorer. GPS automatisk sektionskontrol og konstant bomcirkulation af væske med air-flow stop.

Tekniske specifikationer

	Heron 4224	Heron 5028	Heron 5030
Arbejdsbredde m	24	28	30
Tankindhold netto liter	4.200	5.000	5.000
Tankindhold brutto liter	4.600	5.500	5.500
Bomløft i cm	50-230		
Pumpekapacitet	300 L/min		
Standard hjul størrelse	18.4R38		
Transport dimensioner m	6.9 x 2.8 x 3		
Vægt tom kg	4.600	4.880	5.000
Pris standard kr	641.800,-	662.200,-	665.800,-
Pris Premium kr	875.300,-	899.900,-	906.500,-

Unia Akcent

Strigler



UNIA Akcent er konstrueret til ukrudtsfarvning i korn, raps, roer og kartofler samt beluftning af grønjordsmarker. Striglen er opbygget af 1,5 m brede harvesektioner, som er frit flydende, hvorved der opnås optimal marktilpasning. Tændernes arbejdsvinkel kan for hver sektion indstilles i 3 positioner.

UNIA Akcent er monteret med Ø7 mm

fjederbelastet dobbelttænder, som er meget velegnet til rækkeafgrøder.

- Hydraulisk sammenklap
- 2 hovedhjul 23x8,5x12mm (6m 5.00x9)
- 2 støttehjul (kun 12m) 23x8.512
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Tekniske specifikationer

	6	9	12
Arbejdsbredde m	6	9	12
Transportbredde m	3	3	3
Arbejdshastighed km/t	6-12		
Antal tænder stk	360	540	720
Antal sektioner stk	4	6	8
Antal bærehjul stk	2	2	4
Tanddimension	Ø 7mm		
Vægt kg	640	1.100	1.700
Effektbehov hk	70	90	110
Pris kr	64.500,-	97.500,-	123.800,-

Unia Buzzard

Halmstrigle



Unia Buzzard striglen kan anvendes lige efter høst til at sprede og opblande rester af strå og stubmateriale med jord, samt give ukrudtsfrø gode spiringsbetingelser. Dermed opnåes optimale betingelser for direkte såning uden jordbearbejdning.

Ved at montere udstyr foran på striglen

Tekniske specifikationer

	7,5	9
Arbejdsbredde m	7,5	9
Transportbredde m	3	3
Arbejdshastighed km/t	10-20	
Antal tænder stk	120	150
Antal sektioner stk	3	5
Antal buller	5	5
Vægt kg	1.760	2.000
Effektbehov hk	130	150
Pris standard kr	158.300,-	175.500,-
Mér pris Hydr. crossboard kr	51.000,-	56.300,-
Mér pris Knivtromle kr	83.300,-	92.300,-
Mér pris Bølgede skiveskær kr	63.800,-	76.500,-

kan man samtidig med fordelingen af stråmaterialet få en yderligere bearbejdning afhængig af opgaven.

- Hydr. indstilling af tandvinkel med skala.
- Automatisk transportlås.
- 5 buller med solide dobbelt tænder Ø 16 mm og 700 mm lange.
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Ekstra udstyr:

- Hydr. crossboard
- Knivtromle Ø400 mm
- Bølgede skiveskær Ø400 mm

Unia Twister

Rundballe indpakkere



Unia Twister er ideel til brugere, som pakker et større antal baller og gerne vil være færdig i en fart. Unia twister kan pakke en balle ind, mens man samler næste balle op. Den er designet til høj ydelse selv i kuperet terræn. Unia Twister er designet med lavt tyngdepunkt, som sikrer skånsom læsning og aflæsning af baller.

- Selvlæssende funktion, med plads til en ekstra balle under indpakning på marken.
- Mekanisk filmskærer.

- Kan håndtere rundballer op til 1200 kg.
- Jævn rotation for korrekt pålægning af film
- Elektronisk styret wrapning
- Kræver kun 1 hydraulik udtag + fri retur
- Holder for ekstra Wrap-plastik 750mm

Tekniske specifikationer

	Fala E	Twister
Vægt - tom kg	580	1.400
Balle diameter cm	120-150	100-150
Max balle vægt kg	1.200	1.200
Wrap-plastik mm	500-750	750
Effektbehov hk	40-50	70-110
Ophæng	Lift	Bugseret
Pris kr	113.300,-	196.200,-

Unia Fala E er en liftmaskine. Den fungerer ved, at man lægger en balle på maskinen, og starter den med fjernbetjeningen, "ballebordet" drejer rundt et given antal gange, derefter skæres plastikken af og "ballebordet" tipper og ballen triller af.

- Hydraulisk drevet
- Holder for wrap-plastik 500-750mm
- Fjernbetjent automatisk styret wrappe funktion.